




RONGTA

RP400



Impresora por Transferencia Térmica para Escritorio

RP 400



- Hospital
- Logistics
- Jewelry
- Postal
- Bank
- Market
- Convenience Store
- Dining





RONGTA



RP400-- Impresora por Transferencia Térmica para códigos de barras de Escritorio

- Elegante diseño y durabilidad garantizada.
- Alta velocidad de impresión de hasta 12.7 cm x segundo.
- Ideal para imprimir todo tipo de etiquetas adhesivas para el sector retail, logístico, textil y manufacturero.
- Conectividad moderna USB 2.0
- Cabezal térmico para una impresión legible de textos, logos y códigos 1D, 2D.
- Calibración automática para reconocimiento de etiquetas en diferentes formatos.

Producto	Impresora por Transferencia Térmica RONGTA modelo RP400
-----------------	--

Características Estándar	Resolución	203 dpi
	Tecnología de Impresión	Transferencia Térmica y Térmica Directa
	Velocidad de Impresión	4"- 5"por segundo
	Ancho de Impresión	104mm (4.09")
	Longitud de Impresión	2286mm (90")
	Interfaz	USB 2.0
Lenguaje de Impresora	TSC (Programación)	
Características de la Cinta	Longitud del ribbon	Capacidad de 300 metros
	Ancho del ribbon	Min. 30mm – Max. 110mm
Características de la Etiqueta	Diámetro exterior	127mm (5")
	Diámetro interior (Núcleo)	25mm (1")
	Tipo de etiqueta	Continuo, Gap, Marca negra, Fanfold
	Tipo de rebobinado	Outside - Inside
	Núcleo (Core)	25mm – 38mm
	Espacio entre etiquetas	02mm – 03mm
	Gramaje de la etiqueta	0.058mm – 0.305mm
	Longitud de etiqueta	10mm – 2286mm
Software	Accesorios	Dispensador externo (Opcional)
	Programa de diseño de etiquetas	NiceLabel SE
	Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Vista, Win7, Win8, Windows Server 2003 & 2008
Fuente de caracteres	Fuentes de impresión	GB18030 (Chino simplificado)
		Fuente ASCII A: 12*24
		Fuente ASCII B: 9*24
		Chino: 24*24
Condiciones Ambientales	Temperatura	Operación: 5-45°C / Almacenamiento: -10~50°C
	Humedad	Operación: 25%-85% / Almacenamiento 10%-90% sin condensación
Fuente de Alimentación	Input: AC 110V/240V, Output: DC24V/2.5A,60W	
Memoria de almacenamiento	4MB	